

KNK50

VORDERE TRAKTORREIFEN

KNK50	Produktcode	Reifengröße	TT/ TL	Aufgeblasene Unbeladene Maße		Lastindex	Geschwindig- keitssymbol	Belastung & Druck		Dynamischer Rollumfang	Statisch Belasteter Radius
				Querschnittsbreite	Gesamtdurch- messer			Reifentrag- fähigkeit	Reifendruck bei Maximaler Belastung		
				mm	mm			kg	psi		
KNK50	U3151021OZK	7.50-15 8PR	TT	205	780	99	A6	775	52	2325	350
	U3162311OZK	6.00-16 6PR	TT	165	735	88	A6	560	48	2206	335
	U3162321OZK	6.00-16 8PR	TT	165	735	93	A6	650	48	2206	335
	U3163311OZK	6.50-16 6PR	TT	175	760	91	A6	615	45	2277	345
	U3163321OZK	6.50-16 8PR	TT	175	760	97	A6	730	54	2277	345
	U3164421OZK	7.50-16 8PR	TT	205	805	103	A6	875	54	2404	363
	U3181421OZK	7.50-18 8PR	TT	205	860	106	A6	950	54	2575	390
	U3202121OZK	7.50-20 8PR	TT	205	915	108	A6	1000	49	2747	417
	U3203011OZK	9.5-20 6PR	TT	241	940	101	A6	825	30	2817	427
	U3203021OZK	9.5-20 8PR	TT	241	940	106	A6	950	35	2817	427
	U3203022OZK	9.5-20 8PR	TL	241	940	106	A6	950	35	2817	427
	U3204021OZK	11.2-20 8PR	TT	285	1005	113	A6	1150	38	3001	453
	U3204022OZK	11.2-20 8PR	TL	285	1005	113	A6	1150	38	3001	453